


Vormgevingspecificaties

Elektronische
Bekendmaking

Maandberichten

Auteur(s): Ambrac  Els van Trigt
Versie: 1.0
Datum: 11 juni 2009

Inhoudsopgave

1. Wijzigingshistorie.....	3
1.1 Relevante documenten.....	3
2. Doel van dit document.....	4
2.1 Opzet specificaties.....	4
2.2 Redactionele conventies.....	4
3. Algemene layout specificaties.....	5
3.1 Afbreekregels.....	5
3.2 Lettertype.....	5
3.3 Bladspiegel, zetspiegel, pagina indeling.....	5
3.3.1 Bladspiegel.....	5
3.3.2 Zetspiegel.....	5
3.3.3 Stramien standaardpagina.....	6
3.4 Kopregel.....	6
3.5 Voetregel.....	6
3.5.1 Paginacijfer.....	6
3.5.2 ID.....	6
4. Maandberichten - titelpagina.....	8
4.1 Titel Tractatenblad.....	8
4.2 Witruimte en dubbele horizontale lijn.....	9
4.3 Opmerkingen en titel Maandberichten.....	9
4.3.1 Opmerkingen.....	9
4.3.2 Witruimte en enkele horizontale lijn.....	9
4.3.3 Titel Maandberichten.....	10
5. Hoofdinhoud Maandbericht.....	11
5.1 Tabelsoort 1: Verdragen.....	11
5.1.1 Tabelspecificatie.....	11
5.1.2 Tabelkop.....	12
5.1.3 Tablebody.....	14
5.1.4 Eindnoten in de tabellen.....	15
5.1.5 Tabelnoten.....	16
5.2 Tabelsoort 2: protocollen, wijzigingen.....	16
5.2.1 Tabelspecificatie.....	17
5.2.2 Tabelkop en tablebody.....	17
5.3 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren.....	18
5.4 Tekst-sluiting.....	19
6. Opmaakinstructies voor generieke elementen.....	20
6.1 Tekstuele opmaak.....	20
6.2 Alinea en al-groep.....	21
6.2.1 Alinea.....	21
6.2.2 Al-groep.....	21
6.3 Tabellen.....	21
6.4 Links.....	22
6.5 Voetnoten.....	22
6.6 Afbeeldingen.....	22
6.7 Scheidingstekens.....	22
7. Overige conventies.....	23

1. Wijzigingshistorie

Versie 0.1	11-06-2009	Els van Trigt, Ambrac	1 ^e concept versie
Versie 1.0	11-06-2009	Els van Trigt, Ambrac	Versie 1.0 verstuurd naar ICTU, Sdu

1.1 Relevante documenten

- Codering Tractatenbladen met OP DTD, Ronald Heller & Robert van de Rijt, ICTU, v. 1.7, 03-12-2007
- Betekende versie van Maandbericht april 2009, TRB4973 (LAYOUT-BESCHR-maandbericht.pdf), door Inge Wolfs, SDU (email d.d. 4 juni 2009). Aanvullende input email 11 juni 2009.
- XML bestanden aangeleverd door Michel Geenen (trb-2008-juli.xml, trb-2008-november.xml), Sdu + XML versies van overheid.nl (<https://zoek.officielebekendmakingen.nl>)

2. Doel van dit document

Het doel van dit document is het op eenduidige wijze vastleggen van de specificaties voor wat betreft vormgeving en opmaak van de Maandberichten in de Tractatenbladen in het kader van de Elektronische Bekendmaking van Officiële Publicaties.

2.1 Opzet specificaties

In hoofdstuk 3 worden de algemene layout specificaties beschreven; hoofdstuk 4 beschrijft de Titelpagina van de Maandberichten, hoofdstuk 5 de inhoud van de Maandberichten, en in hoofdstuk 6 worden nog enkele generieke elementen beschreven.

2.2 Redactionele conventies

De volgende redactionele conventies gelden voor de XML voorbeelden in dit document:

- Namen van elementen staan in het **blauw** tussen vishaken (<**handelingen**>).
- Namen van attributen zijn **oranje**; de attribuutwaarde is **bruin** (<**nadruk type="cur"**>).
- De inhoud van de elementen (de content) staat in het zwart tussen start- en endtag van de elementen.
- Tekst, tekens, spaties die automatisch moeten worden gegenereerd worden in **groen** aangegeven.
- Processing instructions zijn **lila**.
- “Container elementen” zijn elementen die alleen andere elementen bevatten en geen tekst (#PCDATA)

3. Algemene layout specificaties

De kenmerken die in dit hoofdstuk worden gespecificeerd zijn generiek en gelden voor alle documenten die in het kader van de Elektronische Bekendmaking gepubliceerd worden.

3.1 Afbreekregels

- afbreekroutine volgens het Groene Boekje
- meer dan 3 regels met afbrekingen onder elkaar niet toegestaan
- geen kopjes onderaan de pagina; altijd minimaal 1 tekstregel erbij, ook bij meerdere koppen onder aan de pagina
- kop van wijzig-artikel en intitule mogen niet afgebroken worden
- bij overige koppen mag afgebroken worden bij een minimale woordlengte van 10 letters

3.2 Lettertype

Het broodkorps is Times 9 pt met een interlinie van 3.38 mm. Voor de tekst in de tabellen wordt het korps Univers gebruikt.

In de tabel hieronder wordt vermeld welke lettertypen gebruikt worden in de Maandberichten.

Times – romein (regular)
Times – vet (bold)
Times – cursief (italic)
Times – vet cursief (bold italic)
Univers – romein (regular)
Univers – vet (bold)

3.3 Bladspiegel, zetspiegel, pagina indeling

(Alle maten zijn in millimeters.)

3.3.1 Bladspiegel

Hoogte	297 mm
Breedte	210 mm

3.3.2 Zetspiegel

Hoogte	234.09 mm
Breedte	172 mm
Marge snijzijde	22 mm
Marge rugzijde	16 mm
Kopwit (bovenmarge)	27.86 mm
Staartwit (ondermarge)	18.74 mm

3.3.3 Stramien standaardpagina

Hoogte	297 mm
Breedte	172 mm
Marge snijzijde	22 mm
Marge rugzijde	16 mm
Marge boven	27.86 mm
Marge onder	18.74 mm
Hoofdblok	234.09 mm

3.4 Kopregel

De Maandberichten bevatten geen kopregel.

3.5 Voetregel

De voetregel bevat het paginacijfer. Op de pagina waar het Maandbericht wordt afgesloten bevat de voetregel een 4-regelig ID samengesteld uit ID + ISSN + uitgever + plaats + datum.

3.5.1 Paginacijfer

Het paginacijfer wordt rechtsonder geplaatst, zowel op even als op oneven pagina's. De paginering van de Maandberichten is per Maandbericht, beginnend bij 1.

XML	Niet in de XML – automatisch genereren (bij 2 of meer pagina's)
Positie	basislijn van het paginacijfer begint op 274.12 mm vanaf bladspiegel bovenkant pagina; het paginacijfer staat in een vrijgehouden blokje van 4.14 mm (hoogte) x 50 mm (breedte) rechts onderaan de pagina
Letter	Times – romein
Korps	11 pt
Interlinie	4.14 mm
Zetwijze	rechts uitgelijnd

3.5.2 ID

Op de pagina waar het Maandbericht wordt afgesloten bevat de voetregel een 4-regelig ID samengesteld uit ID + ISSN + uitgever + plaats + datum.

Voorbeeld:

TRB4973
ISSN 0920-2218
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2009

Hieronder wordt beschreven hoe de benodigde informatie uit de XML-structuur uitgelezen kan worden.

XML	<officiële-publicatie>
-----	------------------------

	<p><metadata></p> <p>regel 1: afkorting publicatienaam + nummer: <meta name="SDU.pskey" content="[inhoud veld]"/></p> <p><i>Voorbeeld:</i> <meta name="SDU.pskey" content="TRB4886"/></p> <p>regel 2: ISSN <i>Voorbeeld:</i> ISSN 0920-2218 (niet in de XML - automatisch genereren)</p> <p>regel 3: naam uitgever <i>Voorbeeld:</i> Sdu Uitgevers (niet in de XML - automatisch genereren)</p> <p>regel 4: plaats + jaartal <i>Plaats:</i> (niet in de XML - automatisch genereren) <i>Voorbeeld:</i> 's-Gravenhage 2009</p> <p><i>jaartal:</i> Uit "content" attribuut bij <meta name="OVERHEIDop.jaargang"</p> <p><i>Voorbeeld:</i> <meta name="OVERHEIDop.jaargang" scheme="DCTERMS.W3CDTF" content="2008"/></p>
Positie	het ID staat in een vrijgehouden blokje van 16.31 mm (hoogte) x 40 mm (breedte) links onderaan de pagina; regel 1 van de voetregel (basislijn) begint op 268.12 mm vanaf bladspiegel bovenkant pagina
Letter	Times – romein
Korps	9 pt
Interlinie	3.38 mm
Zetwijze	linkslijnend

4. Maandberichten - titelpagina

Een Maandbericht geeft een overzicht van gewijzigde verdragsgegevens. Hierbij moet worden gedacht aan nieuwe partijen bij verdragen, een gewijzigde status van partijen en voorbehouden en verklaringen die partijen hebben gemaakt. Daarnaast geeft het Maandbericht een overzicht van de status van verdragen: in- en buitenwerkingtreding, gewijzigde bepalingen in verdragen etc.

De lay-out van de Maandberichten is in de loop der tijd behoorlijk gewijzigd. In de nieuwe situatie (Officiële Elektronische Bekendmaking) wordt de laatst heersende variant gebruikt voor de presentatie.

XML	Het Maandbericht is in de meta-informatie van de XML te herkennen aan: <pre><meta name="DC.type" scheme="OVERHEIDop.Tractatenblad" content="Maandbericht"/></pre>
-----	--

Het Maandbericht begint met de titel “Tractatenblad”; hieronder komen dubbele horizontale lijnen, enkele vermeldingen plus een enkele horizontale lijn, en daaronder de kop van het Maandbericht. Deze elementen worden hieronder beschreven.

4.1 Titel Tractatenblad

De titel “TRACTATENBLAD” met de subtitels staan op drie regels, in hoofdletters.

XML	<pre><officiële-publicatie> ... <kop> <titel status="officieel">TRACTATENBLAD</titel> (regel 1) <subtitel>VAN HET</subtitel> (regel 2) <subtitel>KONINKRIJK DER NEDERLANDEN</subtitel> (regel 3) </kop></pre>
Positie	<i>regel 1:</i> basislijn op 31.86 mm vanaf bladspiegel bovenkant pagina <i>regel 2:</i> basislijn op 38.38 mm vanaf bladspiegel bovenkant pagina <i>regel 3:</i> basislijn op 46.5 mm vanaf bladspiegel bovenkant pagina
Letter	<i>regel 1:</i> Times – vet, kapitaal <i>regel 2:</i> Times – romein, kapitaal <i>regel 3:</i> Times – romein, kapitaal
Korps	<i>regel 1:</i> 16 pt; aanspatiering 21% <i>regel 2:</i> 10 pt; aanspatiering 2% <i>regel 3:</i> 11 pt; aanspatiering 25%
Interlinie	<i>regel 1:</i> 6.02 mm <i>regel 2:</i> 3.76 mm <i>regel 3:</i> 4.14 mm
Zetwijze	<i>regel 1:</i> gecentreerd <i>regel 2:</i> gecentreerd <i>regel 3:</i> gecentreerd

4.2 Witruimte en dubbele horizontale lijn

Onder de titel volgt een witruimte en een dubbele horizontale lijn over de gehele breedte.

XML	geen; kan automatisch gegenereerd worden
Positie	eerste lijn begint op 48.25 mm vanaf bladspiegel bovenkant pagina tweede lijn begint op 49.05 mm vanaf bladspiegel bovenkant pagina
Dikte	0.205 mm
Lengte	172 mm
Zetwijze	over de gehele breedte

4.3 Opmerkingen en titel Maandberichten

De titel van het Maandbericht staat in de XML als eerste kop onder het element `<tractatenblad>`. De opmerkingen (`<opmerking>`) worden in de XML ná de kop gecodeerd; in de opmaak worden de opmerkingen vóór de kop geplaatst. Tussen de opmerkingen en titel wordt een enkele horizontale lijn geplaatst.

4.3.1 Opmerkingen

XML	<code><officiële-publicatie></code> ... <code><tractatenblad></code> ... <code><opmerking></code> Vermeldingen bedoeld in artikel 17, onder b, c en d, en gegevens bedoeld in artikel 18, onder c, d en e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (Stb. 1994, 542) <code></opmerking></code>
Positie	<code><opmerking></code> : basislijn op 55.44 mm vanaf bladspiegel bovenkant pagina
Letter	<code><opmerking></code> : Times – romein
Korps	9 pt
Interlinie	4.14 mm
Zetwijze	gecentreerd

4.3.2 Witruimte en enkele horizontale lijn

Onder de opmerkingen volgt een witruimte en een enkele horizontale lijn over de gehele breedte.

XML	geen; kan automatisch gegenereerd worden
Positie	lijn begint op 68.75 mm vanaf bladspiegel bovenkant pagina
Dikte	0.205 mm
Lengte	172 mm
Zetwijze	over de gehele breedte

4.3.3 Titel Maandberichten

XML	<pre><officiële-publicatie> ... <tractatenblad> <kop> <titel status="officieel">MAANDBERICHT APRIL 2009</titel> </kop></pre>
Positie	<kop><titel>: basislijn op 75.9 mm vanaf bladspiegel bovenkant pagina
Letter	<kop><titel>: Times – vet, kapitaal
Korps	10 pt
Interlinie	4.14 mm
Zetwijze	gecentreerd

5. Hoofdinhoud Maandbericht

De hoofdinhoud van het Maandbericht staat in *tabellen*. Deze tabellen worden in de XML gecodeerd als `<table>`.

In de Maandberichten komen tabellen met verschillende opmaak voor: linkslijnende tabellen (*tabelsoort 1* hieronder) en ingesprongen tabellen (*tabelsoort 2* hieronder). De linkslijnende tabellen betreffen verdragen; de ingesprongen tabellen betreffen (aanvullende) protocollen bij/wijzigingen van deze verdragen. In de XML zijn deze twee soorten tabellen te onderscheiden (zie hieronder).

Tussen de tabellen komen teksten en kopjes voor en aan het eind van het Maandbericht volgt de afsluiting (`<tekst-sluiting>`).

5.1 Tabelsoort 1: Verdragen

De verdragen in de Maandberichten worden linkslijnend gezet en lopen over de gehele zetbreedte. In de XML zijn deze tabellen volgens het CALS tabelmodel gecodeerd binnen `<gewijzigd-verdrag><vrije-tekst><table>`.

Het element `<vrije-tekst>` is een containerelement; het kan de elementen `<tekst>` of `<divisie>` bevatten.

De tabel bestaat uit een tabelkop (`<thead>`) en een of meerdere regels in de `<tbody>`.

Er kunnen twee verschillende soorten noten voorkomen in de tabellen: eindnoten (`<noot id="tabel.1" type="eind">`) en tabelnoten (`<noot id="tabel.3" type="tabel">`).

5.1.1 Tabelspecificatie

XML	<pre><gewijzigd-verdrag><vrije-tekst><table></pre> <p><i>Voorbeeld tabelspecificatie:</i></p> <pre><gewijzigd-verdrag> <vrije-tekst> <tekst status="goed"> <table tabstyle="xml1" frame="all" pgwide="2"> <tgroup tgroupstyle="xml1" cols="7" char="" charoff="50" align="left"> <colspec colnum="1" colname="col1" colwidth="3.2*"/> <colspec colnum="2" colname="col2" colwidth="1.3*"/> <colspec colnum="3" colname="col3" colwidth="1.3*"/> <colspec colnum="4" colname="col4" colwidth="1.3*"/> <colspec colnum="5" colname="col5" colwidth="1.3*"/> <colspec colnum="6" colname="col6" colwidth="1.3*"/> <colspec colnum="7" colname="col7" colwidth="1.3*"/></pre>
Positie	de tabel wordt over de gehele zetbreedte van de pagina geplaatst, 172 mm breed. De hoogte is afhankelijk van het aantal regels. De kolombreedte van tabellen wordt in de XML bij voorkeur niet uitgedrukt in vaste maten, maar in percentages met gebruik van het teken*.
Letter	Univers, vet in de header regels, anders romein
Korps	7 pt

Interlinie	3 mm
Zetwijze	linkslijnend met een inspring van 2.7 mm
Raster	25% raster

5.1.2 Tabelkop

Na de tabel- en kolomspecificaties volgen de tabelkop (<thead>) specificaties:

XML	<pre> <thead> Voorbeeld tabelkop: <thead valign="bottom"> <row rowsep="0"> <entry valign="top" align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0"> <al><nadruk type="vet">Titel:</nadruk></al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col2" colsep="1" namest="col2" nameend="col7" morerows="0" rotate="0"> <al>Verdrag betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel</al> </entry></row> <row rowsep="0"><entry valign="top" align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0"> <al><nadruk type="vet">Datum totstandkoming:</nadruk></al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col2" colsep="1" namest="col2" nameend="col7" morerows="0" rotate="0"> <al>11-07-1947</al></entry></row> <row rowsep="1"> <entry valign="top" align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0"> <al><nadruk type="vet">Plaats totstandkoming:</nadruk></al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col2" colsep="1" namest="col2" nameend="col7" morerows="0" rotate="0"> <al>Genève</al></entry> </row> <row rowsep="1"> <entry valign="top" align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0"> <al><nadruk type="vet">Tractatenbladen:</nadruk></al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col2" colsep="1" namest="col2" nameend="col7" morerows="0" rotate="0"> <al>1949-424, 1951-140, 1957-182, 1965-115, 1969-187, 1997-169</ al></entry></row> <row rowsep="1"> <entry valign="top" align="left" colname="col1" colsep="1" </pre>
-----	---

	<pre> morerows="0" rotate="0"> <al><nadruk type="vet">Partij</nadruk></al></entry> <entry valign="top" align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0"> <al><nadruk type="vet">Ondertekening</nadruk></al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0"> <al><nadruk type="vet">Ratificatie<noot id="tabel.1" type="eind"><noot.nr>1</noot.nr><noot.al> Zie de volgende kolom voor de wijze van instemming tot gebondenheid aan het verdrag</noot.al></noot></nadruk></al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0"><al> <nadruk type="vet">Type<noot id="tabel.2" type="eind"><noot.nr>2</noot.nr><noot.al> O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend</noot.al></noot></nadruk></al></entry> <entry valign="top" align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0"> <al><nadruk type="vet">In werking</nadruk></al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0"> <al><nadruk type="vet">Opzegging</nadruk></al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0"> <al><nadruk type="vet">Buiten werking </nadruk></al> </entry> </row> </thead> </pre>
Positie	<p>witruimte voor de eerste tabelheader: 13.2 mm; witruimte voor alle andere tabelheaders: 3.38 mm; Transport van een regel <row> naar de volgende (met en zonder lijn): 4 mm;</p>
Letter	Univers, vet indien aangegeven (<nadruk type="vet">), anders romein
Korps	7 pt
Interlinie	3 mm
Zetwijze	linkslijnend met een inspring van 2.7 mm
Raster	<p>25% raster NB: niet bij alle regels van de tabelheader: De volgende regels hebben een 25% raster:</p> <pre> <al><nadruk type="vet">Titel:</nadruk></al> <nadruk type="vet">Datum totstandkoming:</nadruk> <nadruk type="vet">Plaats totstandkoming:</nadruk> <nadruk type="vet">Partij</nadruk> </pre>

	<p>De volgende regels hebben géén raster: <code><nadruk type="vet">Tractatenbladen:</nadruk></code></p> <p>In de XML is dit onderscheid (wel/geen raster) niet aangegeven; slechts te herkennen aan de <i>inhoud</i>.</p>
Opm	De tabelkop wordt <i>niet</i> herhaald als deze overloopt naar een volgende pagina.

5.1.3 Tablebody

De inhoud van de tabel staat in de `<tbody>`:

XML	<pre> <tbody> Voorbeeld: <tbody valign="top"> <row rowsep="1"> <entry valign="top" align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0"> <al>IJsland</al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0"/> <entry valign="top" align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0"> <al>24-03-2009</al> </entry> <entry valign="top" align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0"> <al>R</al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0"> <al>24-03-2010</al> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0"/> <entry valign="top" align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0"/> </row> </tbody> ... </pre>
Positie	Transport van een regel <code><row></code> naar de volgende (met lijn): 4 mm;
Letter	Univers, romein tenzij <code><nadruk type="vet"></code> of <code><nadruk type="cur"></code>
Korps	7 pt
Interlinie	3 mm
Zetwijze	linkslijnend met een inspring van 2.7 mm
Raster	geen

5.1.4 Eindnoten in de tabellen

In de tabelkop komen bij de onderdelen “Ratificatie” en “Type” noten (<noot type="eind">) voor die aan het eind van het Maandbericht weergegeven worden. Deze worden als volgt gecodeerd en opgemaakt:

XML	<pre><noot type="eind"></pre> <p><i>Voorbeeld:</i></p> <pre><al><nadruk type="vet">Ratificatie<noot id="tabel.1" type="eind"><noot.nr>1</noot.nr><noot.al> Zie de volgende kolom voor de wijze van instemming tot gebondenheid aan het verdrag</noot.al></noot></nadruk></al></pre> <pre></entry></pre> <pre><entry valign="top" align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0"><al> <nadruk type="vet">Type<noot id="tabel.2" type="eind"><noot.nr>2</noot.nr><noot.al></pre> <p>O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrchtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend</noot.al></noot></nadruk></al></entry></p> <p>Verwijzing naar <i>dezelfde voetnoot</i> wordt als volgt gecodeerd:</p> <pre><nadruk type="vet">Ratificatie<nootref refid="tabel.1"/></pre> <p>Op deze manier wordt de noot (die meerdere keren kan voorkomen) slechts eenmaal aan het eind weergegeven.</p>
Positie	<p><i>Nootnummer in de lopende tekst:</i></p> <pre><noot></pre> : nootnummer in de lopende tekst op de plaats van <noot> superscript; <p><i>Nootverklaring:</i></p> <pre><noot.nr> superscript</pre> + spatie gevolgd door inhoud <noot.al> de verklaringen van de noten worden op de laatste pagina van het Maandbericht geplaatst (boven het 4-regelig ID); de laatste regel van de noot begint vanaf de onderkant op 261.95 mm. (gerekend vanaf bladspiegel bovenkant pagina)
Letter	<p><i>Nootnummer in de lopende tekst:</i></p> <p>Unifers – vet in lopende tekst</p> <p><i>Nootverklaring onderin:</i></p> <pre><noot.nr></pre> : Times – romein <pre><noot.al></pre> : Times – romein
Korps	<p><i>Nootnummer in de lopende tekst:</i></p> <p>4 pt en superieur</p> <p><i>Nootverklaring:</i></p> <pre><noot.nr></pre> + <noot.al>: 8 pt
Interlinie	<p><i>Nootnummer in de lopende tekst:</i></p> <p>idem als broodtekst</p>

	<i>Nootverklaring:</i> <noot.nr> + <noot.al>: 3.38 mm
Zetwijze	linkslijnend; indien meer dan één regel: uitgevuld (in dit geval bij <noot.nr>2</noot.nr>).

5.1.5 Tabelnoten

Tabelnoten (<noot id="tabel.3" type="tabel">) worden direct onder de desbetreffende tabel geplaatst. Ze worden als volgt gecodeerd en opgemaakt:

XML	<noot id="tabel.3" type="tabel"> <i>Voorbeeld:</i> <noot id="tabel.3" type="tabel"> <noot.nr>*</noot.nr> <noot.al>Rectificatie</noot.al> </noot>
Positie	<i>Nootnummer/asterisk in de lopende tekst:</i> <noot>: nootnummer of asterisk in de lopende tekst op de plaats van <noot> superscript; <i>Nootverklaring:</i> <noot.nr> superscript + spatie gevolgd door inhoud van <noot.al>; de tabelnoot wordt direct onder de tabel geplaatst, na een witruimte van 6 mm
Letter	<i>Nootnummer/asterisk in de lopende tekst:</i> Uniers in lopende tekst <i>Nootverklaring onder de tabel:</i> <noot.nr>: Times – romein <noot.al>: Times – romein
Korps	<i>Nootnummer/asterisk in de tabel entry:</i> 4 pt en superieur <i>Nootverklaring:</i> <noot.nr> + <noot.al>: 8 pt
Interlinie	<i>Nootnummer/asterisk in de lopende tekst:</i> idem als broodtekst <i>Nootverklaring:</i> <noot.nr> + <noot.al>: 3 mm
Zetwijze	linkslijnend; indien de noot voorkomt binnen <gewijzigd-verdrag><wijzigingen> dan is de inspring (net als de rest van de tabel) 12 mm.

5.2 Tabelsoort 2: protocollen, wijzigingen

De (aanvullende) protocollen bij/wijzigingen van de verdragen in de Maandberichten (<gewijzigd-verdrag><wijzigingen>) springen 12 mm in en hebben een breedte van 160 mm. In de XML zijn deze tabellen als volgt te onderscheiden (zie hieronder).

5.2.1 Tabelspecificatie

XML	<pre> <gewijzigd-verdrag><wijzigingen><vrije-tekst><table> Voorbeeld tabelspecificatie: <wijzigingen> <vrije-tekst> <tekst status="goed"> <table tabstyle="xml1" frame="all" pgwide="1"> <tgroup tgroupstyle="xml1" cols="7" char="" charoff="50" align="left"> <colspec colnum="1" colname="col1" colwidth="3.2*"/> <colspec colnum="2" colname="col2" colwidth="1.3*"/> <colspec colnum="3" colname="col3" colwidth="1.3*"/> <colspec colnum="4" colname="col4" colwidth="1.3*"/> <colspec colnum="5" colname="col5" colwidth="1.3*"/> <colspec colnum="6" colname="col6" colwidth="1.3*"/> <colspec colnum="7" colname="col7" colwidth="1.3*"/> <thead valign="bottom"> <row rowsep="0"> <entry valign="top" align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0"> <a> <nadruk type="vet">Titel:</nadruk> </entry> <entry valign="top" align="left" colname="col2" colsep="1" namest="col2" nameend="col7" morerows="0" rotate="0"> <a>Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië </entry> </row> ... </pre>
Positie	<p>de tabel springt 12 mm in en heeft een breedte van 160 mm; De hoogte is afhankelijk van het aantal regels. De kolombreedte van tabellen wordt in de XML bij voorkeur niet uitgedrukt in vaste maten, maar in percentages met gebruik van het teken*.</p>
Letter	Univers, romein tenzij <nadruk type="vet"> of <nadruk type="cur">
Korps	7 pt
Interlinie	3 mm
Zetwijze	linkslijnend met een inspring van 2.7 mm
Raster	25% raster

5.2.2 Tabelkop en tablebody

De specificaties voor de tabelkop en de tablebody zijn gelijk aan die van tabelsoort 1, zoals hierboven beschreven, met uitzondering van de inspring (overal 12 mm) en de tabelbreedte (overal 160 mm).

5.3 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Teksten buiten de tabellen staan in <divisie> elementen. Dit zijn meestal kopjes. Afhankelijk van het feit of de <divisie> voorkomt binnen (1) <gewijzigd-verdrag><vrije-tekst>, of binnen (2) <gewijzigd-verdrag><wijzigingen><vrije-tekst> worden de teksten resp. niet of wel met 12 mm ingesprongen. Voor de teksten binnen het element <verklaringen> geldt hetzelfde.

XML	<pre><divisie opmaak="niet-inspringen"> Voorbeeld: <divisie> <kop> <titel status="officieel">Verklaringen, voorbehouden en bezwaren</titel> </kop> <verklaringen> <al-groep><al>Verklaring van <nadruk type="vet">Russische Federatie</nadruk>, 14 juli 2007</al></al-groep> <bezwaar> <al-groep><al>Bezwaar door <nadruk type="vet">Tsjechië</nadruk>, 19 mei 2008</al></al-groep> </bezwaar> <al-groep><al><nadruk type="vet">Russische Federatie</nadruk>, 30 juli 2008</al></al-groep> </verklaringen> </divisie> ...</pre>
Positie	<p>1) binnen <gewijzigd-verdrag><vrije-tekst>: geen inspring; 2) binnen <gewijzigd-verdrag><wijzigingen><vrije-tekst>: inspring 12 mm 3) <bezwaar>: springt 12 mm in t.o.v. <verklaringen></p>
Letter	<pre><divisie><kop><titel>: Times – vet Een <divisie> kan binnen een andere <divisie> voorkomen en heeft dan dezelfde opmaak tenzij dit anders is aangegeven met het <nadruk> element. <verklaringen>: Univers, romein tenzij <nadruk type="vet"> <bezwaar>: Univers, romein tenzij <nadruk type="vet"></pre>
Korps	9 pt
Interlinie	<pre><divisie><kop>: 4.14 mm <divisie><divisie><kop>: 4.14 mm <verklaringen><al>: 4.14 mm <bezwaar><al>: 4.14 mm</pre>
Zetwijze	linkslijnend;

	<bezwaaar>: springt 12 mm in t.o.v. <verklaringen>
Wit voor	<divisie><kop>: 4.14 mm <divisie><divisie><kop>: 3.76 mm <verklaringen><al>: 4.14 mm <bezwaaar><al>: 3.38 mm

5.4 Tekst-sluiting

Aan het eind van het Maandbericht volgt de afsluiting (<tekst-sluiting>).

XML	<pre> <tekst-sluiting> Voorbeeld: <tekst-sluiting> <gegeven> <dagtekening> <datum isodatum="2009-05-15">Uitgegeven de 15<sup>e</sup> mei 2009</datum> </dagtekening> </gegeven> <ondertekening> <functie>De Minister</functie> <organisatie afkorting="BUZA"> van Buitenlandse Zaken,</organisatie> <naam> <voornaam>M. J. M.</voornaam> <achternaam>VERHAGEN</achternaam> </naam> </ondertekening> </tekst-sluiting> ... </pre>
Positie	<pre> <gegeven><dagtekening>: 2 witregels (8.28 mm) erboven <ondertekening>: 1 witregel (3.38 mm) erboven; <functie> + <organisatie> op dezelfde regel <naam>: 1 witregel (3.38 mm) erboven; <voornaam> + <achternaam> op dezelfde regel </pre>
Letter	Times – romein
Korps	9 pt
Interlinie	3.38 mm
Zetwijze	gecentreerd

6. Opmaakinstructies voor generieke elementen

6.1 Tekstuele opmaak

Binnen de diverse tekstelementen komen elementen voor die anders gezet dienen te worden, bijvoorbeeld `<sup>` (superieur) voor superscript, `<inf>` (inferieur) voor subscript en `<nadruk>` voor verschillende opmaakstijlen.

XML	<p><i>Voorbeeld 1, superscript:</i> Uitgegeven de 27^e augustus2008</p> <p><i>Voorbeeld 2, inferieur:</i> CO₂</p> <p><i>Voorbeeld 3a, nadruk:</i> Uitgegeven de elfde november 2008</p> <p><i>Alternatief voorbeeld 3b (met default attribuutwaarde gespecificeerd):</i> Uitgegeven de elfde november 2008</p> <p>De mogelijke attribuutspecificaties zijn:</p> <p><code><nadruk type="cur"></code> <code><nadruk type="vet"></code> <code><nadruk type="halfvet"></code> <code><nadruk type="vetcur"></code> <code><nadruk type="ondlijn"></code> <code><nadruk type="nonprop"></code> <code><nadruk type="kap"></code> <code><nadruk type="klkap"></code> <code><nadruk type="rom"></code></p>
Positie	in de lopende (brood-)tekst
Letter	als in broodtekst van de publicatie
Korps	idem
Interlinie	idem
Zetwijze	<p><code><sup></code>: superieur <code><inf></code>: inferieur <code><nadruk></code> of <code><nadruk type="cur"></code>: cursief <code><nadruk type="vet"></code>: vet <code><nadruk type="halfvet"></code>: halfvet (wordt vooral toegepast in tabellen) <code><nadruk type="vetcur"></code>: cursief en vet <code><nadruk type="ondlijn"></code>: onderstreept <code><nadruk type="nonprop"></code>: niet-proportioneel <code><nadruk type="kap"></code>: in kapitalen <code><nadruk type="klkap"></code>: in klein-kapitalen <code><nadruk type="rom"></code>: romein ('normaal')</p>

NB: <nadruk>-elementen kunnen ingebedde <nadruk>-elementen bevatten, bijvoorbeeld een stuk cursief weergegeven tekst met daarbinnen een onderdeel onderstreept.

6.2 Alinea en al-groep

6.2.1 Alinea

Alinea's worden gecodeerd met het element <al>.

Boven en onder de alinea's wordt in de meeste gevallen een witregel gegenereerd.

Uitzonderingen hierop zijn de alinea's binnen een <al-groep>, alinea's binnen opsommingen of binnen een artikelstructuur.

XML	<al>
Positie	in broodtekst tenzij anders gespecificeerd
Letter	als in broodtekst van de publicatie
Korps	idem
Interlinie	idem
Zetwijze	linkslijnend
Wit voor	indien binnen <al-groep>: nee indien binnen <lijst>: nee [?] in andere gevallen: ja, 3.38 mm
Wit na	indien binnen <al-groep>: nee indien binnen <lijst>: nee [?] in andere gevallen: ja, 3.38 mm

6.2.2 Al-groep

Een <al-groep> bevat meerdere alinea's. Wanneer de alinea's binnen een <al-groep> element staan wordt hiermee aangegeven dat de alinea's bij elkaar gehouden dienen te worden en komt er alleen een witregel voor en na het element <al-groep>.

XML	<al-groep> <al>tekst...</al> <al>tekst...</al> </al-groep>
Wit voor	3.38 mm
Wit na	3.38 mm

6.3 Tabellen

Er worden geen andere tabellen gebruikt dan degenen die in 5.1 en 5.2 beschreven worden.

6.4 Links

In een Maandbericht kunnen in de lopende tekst verwijzingen voorkomen naar bijv. een Tractatenblad of een andere Officiële Publicatie. Dergelijke links worden in de xml opgenomen als `<extref>`.

XML	<code><extref></code> <i>Voorbeeld:</i> <code><opmerking>Vermeldingen bedoeld in artikel 17, onder b, c en d, en gegevens bedoeld in artikel 18, onder c, d en e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (<code><extref reeks="Stb" doc="stb-1994-542" status="actief"></code>Stb. 1994, 542<code></extref></code>)<code></opmerking></code></code>
Positie	in de lopende tekst
Letter	afhankelijk van het onderdeel waarin de link voorkomt; stijl: idem (geen specifieke opmaakstijl)
Korps	afhankelijk van het onderdeel waarin de link voorkomt
Interlinie	afhankelijk van het onderdeel waarin de link voorkomt

6.5 Voetnoten

Er kunnen twee verschillende soorten noten voorkomen in de Maandberichten: eindnoten (`<noot id="tabel.1" type="eind">`) en tabelnoten (`<noot id="tabel.3" type="tabel">`). Deze worden beschreven in 5.1.4 en 5.1.5.

6.6 Afbeeldingen

Er komen in de Maandberichten geen afbeeldingen voor.

6.7 Scheidingstekens

Er komen in de Maandberichten geen scheidingstekens voor.

7. Overige conventies

7.1 Geen automatische kapitalisatie

Teksten die kapitaal gezet moeten worden moeten als zodanig in de XML opgenomen zijn.

XML	<i>Voorbeeld:</i> <kop> <titel status="officieel">TRACTATENBLAD</titel> <subtitel>VAN HET</subtitel> <subtitel>KONINKRIJK DER NEDERLANDEN</subtitel> </kop> <tractatenblad> <kop> <titel status="officieel">MAANDBERICHT NOVEMBER 2008</titel> </kop>
-----	---